

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

1/1

Termék megnevezése: Gly-Cool MEG koncentrátum 93 %o

Felhasználás: Fűtési rendszerekben, hűtési rendszerekben, légkondicionálókban, hőszivattyúkban, sprinkler rendszerekben használható. Alkalmas zárt fűtési rendszerekben, illetve olyan helyeken, ahol nem szükséges higiéniai engedély. Alkalmazási területek: bevásárlóközpontok, sportlétesítmények, látványos épületek, templomok, jégpályák, irodák, hotelek, ipari létesítmények stb.

További információk:

- A termék megfelel az építkezésekre vonatkozó szabványoknak, pl. ITB műszaki ajánlás.
- Teljes korrózióvédelmet biztosít, megelőzi az üledékképződést és a mikrobiológiai szaporodást, tisztán tartja a rendszereket.
- A termék 5 év garanciával rendelkezik.
- Használat előtt megfelelő arányban hígítani kell ioncserélt vízzel.

Glikol típus	Monoetilén Glikol
Koncentráció	93 %o
Szín	Kék
Etanol tartalom	Nincs
Formula	Homogén folyadék, üledék nélkül
Szag	Gyenge vagy szagtalan
Sűrűség	1,120 g/cm ³ (20°C-on)
pH	7,5 - 9,5
Kristályosodási hőmérséklet (hígítási arányok szerint)	-15°C (30%o koncentrátum - 70%o ioncserélt víz) -16°C (32%o koncentrátum - 68%o ioncserélt víz) -20°C (37%o koncentrátum - 63%o ioncserélt víz) -25°C (42%o koncentrátum - 58%o ioncserélt víz) -30°C (47%o koncentrátum - 53%o ioncserélt víz) -35°C (50%o koncentrátum - 50%o ioncserélt víz)

A megadott fizikai és kémiai paraméterek tipikus értékek.

GYÁRTÓI NYILATKOZAT

A gyártó garantálja, hogy a termék összetétele változatlan marad. A termék gyártója garantálja, hogy a termék nem tartalmaz glicerint adalékokat, és nem regenerálási folyamatokból származik.